

ViewSonic® MONITEURS LED

Écran Pc 24" VA2406-h

Clé Caractéristiques

- Écran pc 24" Dalle VA SuperClear®
- Technologie de confort visuel pour une utilisation confortable
- Eco-mode pour une faible consommation d'énergie
- Moniteur pc 24" Pouces options de rendu des couleursViewMode
- Entrées HDMI et VGA pour la connectivité



Produit Description

Le ViewSonic VA2406-h est un moniteur pc 24" Pouces Full HD avec entrée HDMI et VGA pour une utilisation professionnelle ou personnelle. Offrant une qualité d'image époustouflante avec une faible consommation d'énergie, ce moniteur pc full hd propose six préréglages ViewMode qui offrent des performances d'affichage optimisées en fonction de vos besoins. La technologie de confort visuel, qui est fournie en standard avec tous les moniteurs VA, aide à éliminer la fatigue oculaire lors de périodes d'utilisation prolongées. Grâce à un support compatible VESA, ce moniteur est facile à installer sur le mur ou avec une large gamme de supports standard de l'industrie.



1. Menu Control Panel
2. VESA Compatible(Wall Mount 100 x 100mm)
3. HDMI
4. VGA
5. Earphone
6. DC in

Visitez Nous

www.viewsonic.com

AFFICHAGE

| | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Taille de l'écran (pouces): | 24 |
| Zone visible (pouces): | 23.8 |
| Type de dalle: | Technologie VA |
| Résolution: | 1920 x 1080 |
| Type de résolution: | FHD |
| Rapport de contraste statique: | 5000:1 (typ) |
| Rapport de contraste dynamique: | 50 000 000:1 |
| Source de lumière: | LED |
| Luminosité: | 250 cd/m ² (typ) |
| Couleurs: | 16.7M |
| Support de l'espace couleur: | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Rapport d'aspect: | 16:9 |
| Temps de réponse (GTG typique): | 4 ms |
| Angles de vue: | 178° horizontal, 178° vertical |
| Durée de vie du rétroéclairage (heures): | 30000 Hrs (Min) |
| Courbure: | Plat |
| Taux de rafraîchissement (Hz): | 75 |
| Filtre de lumière bleue: | Oui |
| Sans scintillement: | Oui |
| Éclairage X: | N/D |
| Gamme de couleurs: | NTSC : taille de 72 % (Typ) sRGB : taille de 104 % (Typ) |
| Taille des pixels: | 0,275 mm (H) x 0,275 mm (V) |
| Traitement de surface: | Antireflet, revêtement durci (3H) |

COMPATIBILITÉ

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Résolution PC (max): | 1920x1080 |
| Résolution Mac® (max): | 1920x1080 |
| Système d'exploitation PC: | Windows 10 certifié ; macOS testé |
| Résolution Mac® (min): | 1920x1080 |

CONNECTEUR

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| VGA: | 1 |
| Sortie audio 3,5 mm: | 1 |
| HDMI 1.4: | 1 |
| Alimentation: | Adaptateur électrique externe |

AUDIO

| | |
|-------------------------|-----|
| Haut-parleurs internes: | N/D |
|-------------------------|-----|

PUISSANCE

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Mode Eco (économisé): | 18W |
| Mode Eco (optimisé): | 22W |
| Consommation (typique): | 25W |
| Consommation (max): | 27W |
| Tension: | CA 100-240V, 50/60 Hz |
| En veille: | 0.3W |
| Alimentation électrique: | Externe |

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Fente de verrouillage Kensington: | 1 |
| Organisation des câbles: | N/D |

COMMANDES

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commandes physiques: | Bouton 1 (favorit), bouton 2, bouton 3, bouton 4, bouton 5 (mise en marche) |
| Affichage à l'écran: | Sélection d'entrée, réglage audio, mode d'affichage, réglage des couleurs, réglage manuel de l'image, menu de configuration. |

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Température: | 0°C à 40°C (32°F à 104°F) |
| Humidité (sans condensation): | 20 % à 90 |

MONTAGE MURAL

| | |
|------------------|--------------|
| Compatible VESA: | 100 x 100 mm |
|------------------|--------------|

SIGNAL D'ENTRÉE

| | |
|------------------------|------------|
| Fréquence Horizontale: | 24 ~ 86KHz |
| Fréquence Verticale: | 50 ~ 75Hz |

ENTRÉE VIDEO

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Synchronisation numérique: | TMD5 - HDMI (v1.4) |
| Synchronisation analogique: | Séparé - RGB analogique |

ERGONOMIE

| | |
|------------------------------|----------|
| Inclinaison (avant/arrière): | -3° / 20 |
|------------------------------|----------|

POIDS (IMPÉRIAL)

| | |
|-------------------------|------|
| Filet (lbs): | 7.5 |
| Net sans support (lbs): | 6.6 |
| Brut (lbs): | 10.6 |

POIDS (MÉTRIQUE)

| | |
|------------------------|-----|
| Net (kg): | 3.4 |
| Net sans support (kg): | 3 |
| Brut (kg): | 4.8 |

DIMENSIONS (IMPÉRIALES) (LXHXD)

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Emballage (in.): | 24,5 x 16,5 x 5,7 |
| Physique (in.): | 21.2 x 16.6 x 7.4 |
| Physique sans support (in.): | 21,2 x 12,7 x 2 |

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (LXHXD)

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Emballage (mm): | 622 x 420 x 144 |
| Physique (mm): | 540 x 423 x 189 |
| Physique sans support (mm): | 540 x 323 x 51 |

GENERALITÉS

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réglementation: | CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM, GEMS, BIS |
| CONTENU DE L'EMBALLAGE: | VA2406-H x1, Câble VGA (mâle-mâle) x1, Adaptateur CA/CC x1, Guide de démarrage rapide x1 |
| Recyclage/élimination: | Veillez recycler l'appareil conformément aux lois locales, nationales ou fédérales. |
| Garantie: | *La garantie offerte peut varier d'un marché à l'autre. |